

MTF 3000



MTF 3000



duolift®

LIFTS

SOLLEVATORE ELETTROMECCANICO A DOPPIA COLONNA

- Massima altezza di sollevamento 2030 mm
- Esecuzione asimmetrica e dei bracci per un accesso al veicolo agevolato
- Speciale configurazione dei bracci e dei tamponi in modo da sollevare un'ampia gamma di veicoli senza l'ausilio di accessori opzionali
- Facile posizionamento di veicoli a profilo ribassato grazie ai 98 mm di altezza di sollevamento mini.
- Arresto automatico dei bracci
- Lubrificazione automatica degli alberi di sollevamento e dei dadi di sicurezza
- Dado di sollevamento in materiale Nylatron

ELECTRO-MECHANICAL TWO POST LIFT

- Max lifting height: 2030 mm
- Asymmetric design of arms for an easier access to vehicle
- Special arms and pads configuration to fit a wide range of vehicles without using additional accessories
- Easy accommodation of low-bed cars due to 98 mm minimum pick-up height
- Automatic locking of arms
- Lifting nuts made of wear-proof material (Nylatron®)
- Automatic lubrication of lifting screws and safety nuts

PONT ÉLÉVATEUR 2 COLONNES ÉLECTROMÉCANIQUE

- Hauteur maximum de levée 2030mm
- Colonnes assymétriques facilitant l'ouverture des portes du véhicule
- Configuration des bras et tampons permettant la levée des véhicules TOURISME/VUL sans accessoire optionnel
- Accès aisé des véhicules surbaissés ou avec spoiler (faible garde au sol) grâce à l'hauteur mini de 98 mm
- Blocage automatique des bras
- Ecrou porteur silencieux et résistant à l'usure (en nylatron)
- Graissage automatique des vis porteuses et écrous de sécurité



SPECIFICHE TECNICHE

SPECIFICATIONS

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

| | | | |
|-------------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------------------|
| Capacità di carico max | Capacity | Portée | 3000 kg (6600 lbs) |
| Tempo di sollevamento | Lifting time | Temps de levage | 45 sec |
| Altezza di sollevamento maxi. | Max lifting height | Hauteur de levage maxi | 2030 mm (80") |
| Motore di azionamento | Drive motor | Moteur | 2 x 230 / 400 V1, 8kW 3ph 50 Hz |
| Pesi di spedizione | Shipping weight | Poids livraison | 650 kg (1430 lbs) |
| Dimensioni imballo | Packaging dimensions | Encombrement livraison | 330 x 82 x 70 cm (130" x 32" x 27") |

EMEA-JA

Snap-on Equipment s.r.l. - Via Prov. Carpi, 33 - 42015 Correggio (RE)
Phone: +39 0522 733-411 - Fax: +39 0522 733-479 - www.hofmann-europe.com

Austria

Snap-on Equipment Austria GmbH - Hauptstrasse 24/Top 14 - A-2880 St. Corona/Wechsel (RE)
Phone: +43 1 865 97 84 - Fax: +43 1 865 97 84 29 - www.hofmann-europe.com

France

Snap-on Equipment France - ZA du Vert Galant - 15, rue de la Guivernone BP 97175
Saint-Ouen-l'Aumône - 95056 Cergy-Pontoise CEDEX
Phone: +33 134 48 58-78 - Fax: +33 134 48 58-70 - www.hofmann-france.fr

Germany

Snap-on Equipment GmbH - Konrad-Zuse-Straße 1 - 84579 Unterneukirchen
Phone: +49 8634 622-0 - Fax: +49 8634 5501 - www.hofmann-deutschland.com

Italy

Snap-on Equipment s.r.l. - Via Prov. Carpi, 33 - 42015 Correggio (RE)
Phone: +39 0522 733-411 - Fax: +39 0522 733-410 - www.hofmann-italia.com

United Kingdom

Snap-on Equipment Ltd. - Unit 17 Denney Road, King's Lynn - Norfolk PE30 4HG
Phone: +44 118 929-6811 - Fax: +44 118 966-4369 - www.snapon-equipment.co.uk

